

SCF-550



Unidad de control para alimentación del sistema. Amplificador incorporado. Control del número de micrófonos en funcionamiento. Salida de grabación o distribución. Permite la conexión de hasta 64 micrófonos (extensible hasta 250 CONSULTEN).

POTENCIA	2 x 50 W RMS a 4-16 Ohm
RESPUESTA	40-18.000 Hz
CONTROLES	Micro 1: volumen Aux: volumen Monitor: volumen Altavoz interno de micrófonos: volumen Control graves y agudos Volumen general Selector de número de micrófonos en funcionamiento Volumen de altavoz monitor de micrófonos
ENTRADAS	4 grupos de micrófonos, DIN 8 1 micro desbalanceado, jack 6'3 mm 1 efx in, jack 6'3 mm 1 auxiliar, RCA
SALIDAS	1 master balanceada, XLR 1 line out, RCA 1 grabación, 2 x RCA 1 efx out, jack 6'3 mm
ALIMENTACIÓN	230/115 V CA, 500 W
MEDIDAS	488 x 87 x 400 mm fondo. 2 U rack 19'
PESO	12'2 kg
ACCESORIOS	1 cable de extensión 13 m para interconexión con micrófonos, DIN 8 macho a DIN 8 hembra Otras longitudes CONSULTEN 1 cable de audio 2 m XLR 2 cables de audio 1'5 m RCA a jack 6'3 mm mono

© 2019 Copyright by FONESTAR SISTEMAS, S.A.